来歴		担当	承認
1 ×1	変更	11.08.03 山本	馬木

製品仕様

品番		ＧＥ－ＣＶＲＳＣ			
通信規格		ＩＥＥＥ８０２．３ｚ／ａｂ　１０００ＢＡＳＥ－Ｔ／ＳＸ			
コネクタ形状	ＵＴＰ	ＲＪ－４５			
	Ｆｉｂｅｒ	ＳＣ型コネクタ			
接続可能光ファイバケーブル		６２．５／１２５、５０／１２５μｍ　マルチモードファイバ			
最大ケーブル長	ＵＴＰ	Ｃａｔ．５ｅ　１００ｍ			
	Ｆｉｂｅｒ	６２．５／１２５μｍ		５０／１２５μｍ	
		Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ	距　離	Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ	距　離
		１６０ＭＨｚ・ｋｍ	２２０ｍ	４００ＭＨｚ・ｋｍ	５００ｍ
		２００ＭＨｚ・ｋｍ	２７５ｍ	５００ＭＨｚ・ｋｍ	５５０ｍ
波長		８５０ｎｍ			
ＵＴＰフローコントロール		ＭＤＩ、ＭＤＩ－Ｘ自動認識　Ｎｗａｙ　ａｕｔｏ－ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ			
Ｆｉｂｅｒモード		１０００Ｍｂｐｓ　Ａｕｔｏ／Ｆｏｒｃｅ－Ｍｏｄｅ　手動切替			
データ伝送速度		１０００Ｍｂｐｓ			
データ伝送レート		２０００Ｍｂｐｓ　（伝送速度１０００Ｍｂｐｓ　全二重時）			
光トランシーバ	受光感度	－１８．０ｄＢ			
	光出力（Ｍａｘ）	－４．０ｄＢ			
	光出力（Ｍｉｎ）	－９．５ｄＢ			
ＬＥＤ表示		ＦＸ　ＬＩＮＫ、ＦＸ　ＦＤＸ、ＴＰ　ＬＩＮＫ、ＴＰ　ＦＤＸ、ＡＣＴ、ＰＷＲ			
電源		＋５ＶＤＣ　２Ａ			
使用環境		温度　：　０℃～４０℃ 湿度　：　２０％～９０％（結露なきこと）			
外形寸法		２６（Ｈ）×７０（Ｗ）×９４（Ｄ）　ｍｍ			
重量		約２２０ｇ			
適応規格		ＦＣＣ　Ｐａｒｔ１５　Ｃｌａｓｓ　Ａ　＆　ＣＥ　Ｍａｒｋ　＆　ＵＬ			
1 付属品		ＡＣ／ＤＣアダプタ電源　※１			

添付品　：　取扱説明書、製品保証書

※１　ＡＣ／ＤＣアダプタ電源の仕様は予告なく変更することがあります

背面スイッチ設定

ＡＵＴＯ	１０００ＢＡＳＥ－ＳＸ　Ｎｗａｙ対応機器と接続して使用する場合
ＦＯＲＣＥ	ＧＥ－ＣＶＲＳＣと対向して使用する場合

ＬＥＤインジケータ

ＬＥＤ	色	機　能
ＦＸ　ＬＩＮＫ	緑	光ファイバポートのリンク状態を表示 リンク時：点灯
ＦＸ　ＦＤＸ	緑	光ファイバーポートの伝送モードの状態を表示 全二重動作時：点灯
ＴＰ　ＬＩＮＫ	緑	ＵＴＰポートのリンク状態を表示 リンク時：点灯
ＴＰ　ＦＤＸ	緑	ＵＴＰポートの伝送モードの状態を表示 全二重動作時：点灯
ＡＣＴ	緑	データの伝送状態を表示 データ送受信時：点灯
ＰＷＲ	緑	電源状態の表示 電源ＯＮ時：点灯

作業＼項目	図番	品名	材料	処理	寸法＆記事

承認	07.05.25 吉野	名称	備付	三角法
検図	07.05.25 馬木	GE-CVRSC 1000BASE-T to 1000BASE-SX SC MM		尺度 1/1
製図	07.05.15 山本純	関連事項	図番	3K7004C
設計		TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		